

# Les Exclusifs

## Parquet lame large Chêne massif Milano finition huilé vieilli brun

**2000 x 200 x 20 mm**

### Pose clouée

### Pose collée en plein

#### STOCKAGE.

Stocker le parquet dans un endroit parfaitement sec à l'abri de l'humidité et des condensations de vapeur d'eau. Les éléments seront isolés du sol et empilés de manière à ne subir aucune déformation. N'ouvrir les paquets qu'au moment de la pose. Manipuler les lames avec soin. Relever les numéros inscrits sur l'emballage. Humidité de l'air 45 à 65 % La présente notice de pose complète le DTU 51.2 août 1995.

#### OUVERTURE DU PARQUET.

Le bois n'est pas un matériau uniforme, chaque lame est unique. Afin de répartir harmonieusement les variations de couleurs et de structures, il est conseillé d'ouvrir au moment de la pose deux ou trois paquets et de mélanger les lames.

#### SENS DE POSE / JEU PÉRIPHÉRIQUE.

Poser de préférence le parquet dans les sens de la longueur des pièces. Un jeu périphérique de 8 mm sera créé sur le pourtour des pièces. Le jeu périphérique sera obturé à l'aide d'un joint réalisé avec Agoparquet MS Cordon en cartouche de 290 ml afin d'éviter toute entrée d'humidité sur les parties latérales des pièces, et même si une plinthe vient en recouvrement du bas de mur.

#### AVANT LA POSE.

Humidité des locaux.

La pose du parquet doit être le dernier travail à exécuter sur un chantier. Tous les travaux de peinture, carrelage, papiers peints, enduits seront terminés. La pièce sera parfaitement sèche, fermée, vitrée, la température sera d'au moins 15°C, l'humidité de l'air sera maintenue entre 45 % et 65 % avant et après la pose.



#### POSE CLOUÉE DU PARQUET CHÊNE MASSIF MILANO REF DTU 51.1 (NFP 63.201)

Si l'écartement entre les solives est supérieur à 40 cm, clouer un contre solivage perpendiculaire aux solives



Sur sol plan, cheviller et visser un réseau de lambourdes (40x40 mm). Utiliser des vis de 60 mm. Vérifier soigneusement la planéité de l'ossature avec une grande règle.

La fixation du parquet sur solives ou lambourdes s'effectue par clouage en biais dans les languettes (plus facile que dans les rainures). Utiliser des pointes de 60 mm.

Clouer la première rangée en intercalant des cales le long du mur. Un jeu de 8 mm est indispensable sur la périphérie du parquet

Avant de clouer, bien emboîter la lame dans la précédente en interposant une cale pour ne pas abîmer le bois.

Pour une pose à "joint perdu" la distance entre les joints doit être au moins égale à la largeur d'une lame.

Découper les dernières lames à la largeur résiduelle, moins l'épaisseur du jeu. Les emboîter à l'aide d'un pied de biche ou d'un tire-lame, en serrant bien les assemblages.

Aux seuils de portes, clouer une lame coupée aux dimensions, sur les lambourdes ou sur les taquets scellés.

Le parquet posé, retirer les cales. Le jeu périphérique sera masqué par les plinthes.



#### POSE COLLÉE EN PLEIN DU PARQUET CHÊNE MASSIF MILANO REF.DTU 51.2 (NFP 63.202)

Utiliser la colle colle PU, suivant DTU 51.2.

Appliquer la colle directement sur la chape à l'aide d'une spatule déposant environ 750 g au m<sup>2</sup>. Tenir la spatule bien droite. Encoller à l'avance la surface nécessaire à la pose de 2 à 3 lames. Faire adhérer la lame en la pressant régulièrement sur toute la surface.

Attention, ne pas mettre de colle dans les rainures.

Laisser sécher la colle pendant 72 h.

Le parquet chêne massif n'est pas compatible avec les sols chauffants.



### APRES LA POSE.

Les conditions hygrométriques de l'air devront être maintenues entre 45 et 65% après la pose. Conseillez, avant de prendre possession des lieux, de dépoussiérer complètement le parquet et d'appliquer une couche supplémentaire d'huile "Les Exclusifs".



Ne jamais nettoyer à grande eau. Ne pas laisser un parquet se dégrader (l'application sur le parquet d'un vernis sera d'autant plus fréquente que le trafic est intense). L'entretien courant des parquets vernis se fait avec le nettoyant "Les Exclusifs".



Avant sa mise en service, appliquer sur le parquet une couche de protection avec le raviveur "Les Exclusifs", qui évite l'accrochage des salissures, forme un film d'une grande homogénéité, il est d'une remarquable résistance aux traces noires et aux passages répétés.



### ENTRETIEN DES PARQUETS HUILES :

L'entretien général s'effectue par application de l'huile d'entretien "Les Exclusifs" suivie d'un essuyage au chiffon de coton. Les endroits particulièrement détériorés seront dépolis (rayures, brûlures, chocs...) à l'abrasif très fin, pour éliminer les traces d'agression sur le bois, puis réimprégnés.

L'huile d'entretien "Les Exclusifs" est spécialement conçue pour les parquets huilés de la gamme. Elle imprègne la surface du parquet, et la protège contre la poussière et l'humidité. Les parquets huilés doivent être entretenus régulièrement selon la sollicitation.

Seul l'utilisation de l'huile d'entretien permet de garantir la longévité des parquets, elle apporte aux parquets une belle chaleur naturelle.

### NETTOYAGE COURANT

Pour la poussière, un simple coup de balai ou d'aspirateur.

Nettoyer les parquets aussi souvent que nécessaire avec une serpillière et le savon "Les Exclusifs" (1 bidon de 1 litre de savon naturel, dilué dans 40l d'eau permet de nettoyer environ 400 m<sup>2</sup>).



### ENTRETIEN DE LONGÉVITÉ

Une fois par an environ pour les habitations ou mensuellement pour les lieux publics et magasins, le parquet sera traité en profondeur. Le savon "Les Exclusifs" et l'huile d'entretien "Les Exclusifs" permettent de réaliser facilement et efficacement cet entretien.

Passer régulièrement l'aspirateur et nettoyer avec le savon "Les Exclusifs" (important: attendre 15 jours pour la 1<sup>re</sup> intervention après huilage).

Sur les petites zones le nécessitant, appliquer un peu d'huile "Les Exclusifs" et lustrer avec un chiffon non pelucheux, jusqu'à ce que la surface ne soit plus collante au toucher.

Le savon "Les Exclusifs" élimine les saletés résiduelles, et l'huile d'entretien préserve l'aspect nourri et la beauté naturelle du bois.

Un cercle vertueux: après plusieurs passages d'huile "Les Exclusifs", la surface du parquet sera plus résistante, moins sensible à la saleté et donc plus facile à entretenir.

L'huile "Les Exclusifs" est prête à l'emploi et s'utilise pure. Bien agiter le bidon ou le vaporisateur avant utilisation.

Huilage d'entretien sur parquets huilés :  
1 l couvre ± 50 m<sup>2</sup>.

Huilage de finition sur parquets bruts :  
1 l couvre 10 à 15 m<sup>2</sup>.